



Uitgave: September 2007

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

# TENCO BOERENGROEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>OMSCHRIJVING</b>          | Tenco Boerengroen geeft buitenhoutwerk een zeer goede bescherming en een fraai uiterlijk, waarbij de diepgroene kleur de houtstructuur accentueert.   |
| <b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- gemakkelijke verwerking</li><li>- sterk impregnerend</li><li>- vochtregulerend</li><li>- bladdert niet</li></ul>  |
| <b>TOEPASSING</b>            | Tenco Boerengroen beschermt en verfraait alle hout zoals hekken, schuttingen, schuren en hokken. Tenco Boerengroen kan zowel op nieuw onbehandeld hout als geïmpregneerd hout worden toegepast. Voor een betere hechting adviseren wij nieuw geïmpregneerd hout pas na enkele weken te behandelen.  |
| <b>KLEUR EN GLANS</b>        | Groen, mat  |
| <b>BASISGEGEVENS</b>         |   |
| Dichtheid                    | ca. 1,02 kg/dm <sup>3</sup>   |
| Vaste stofgehalte            | 651 gram/liter  |
| Theoretisch rendement        | 12-15 m <sup>2</sup> /liter   |
| Droogtijden                  | stofdroog na 8 uur, overschilderbaar na 24 uur bij 15°C   |
| Weervastheid                 | zeer goed   |
| Overschilderbaarheid         | uitstekend met andere beitsen of verven   |
| Vlampunt                     | ca. 41°C  |
| <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>    | Tenco Boerengroen is gebruiksklaar. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met kwast of verfrol. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan als regel worden volstaan met 1 laag.  |
| <b>VERDUNNING</b>            | Terpentine, tevens geschikt voor het reinigen van gereedschap.  |
| <b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>   | Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Damp niet inademen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. In goed gesloten verpakking bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaate. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
|                              | <b>OPLOSMIDDELRJK</b>   |
|                              | Als grondlaag EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/h) 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010). Dit product bevat max. 550 g/l VOS.  |
|                              | Als afwerklaag; EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e) 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 400 g/l VOS.  |
| <b>VERPAKKINGEN</b>          | 750 ml, 2500 ml, 5000 ml en 25 ltr en vaten 60 ltr. en 200 ltr  |