

Eurol[®] Lithium EP 3



Universeel vet voor diverse toepassingen

Beschrijving:

Eurol[®] Lithium EP 3 is een hoogwaardig, lithium verzeept multi purpose vet met EP toevoegingen. De uitstekende corrosie bescherming en anti-oxidatie eigenschappen garanderen een optimale smering en bescherming van (wiel)lagers.

Eurol[®] Lithium EP 3 wordt toegepast bij toepassingen die blootstaan aan hoge werktemperaturen, hoge drukken, schokkende belastingen en daar waar water en vuil gemakkelijk het smeerpunt kunnen binnendringen.

Eurol[®] Lithium EP 3 garandeert een maximale bescherming ook onder zware omstandigheden, waardoor de te smeren delen langer meegaan en de onderhoudskosten tot een minimum beperkt kunnen worden.

Performance:

DIN K 3 N -25
ISO-L-XBCEB 3

Toepassingsmogelijkheden:

- Alle rol- en kogellagers in industrieel en wegverkeergebruik.
- Smering van sluisdeuren en rioolzuiveringsinstallaties.
- Hete en tropische toepassingen.

Specifieke waarden:

Lithium EP 3

Verdikkertype		Lithium 12-Hydroxy Stearate
NLGI-klasse		3
Gekarnde penetratie 25°C	mm/10	235
Druppelpunt	°C	180
Viscositeit basisolie 40°C	cSt	280
Toepassingsbereik	°C	-25 tot +130
Four ball welding load	Kg	260
Roestpreventie Emcor (zoet)		0

PI-code	GREASE-5000
Versie	Feb. 09

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan te allen tijden en zonder voorafgaande gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.