



Nummer : 7822
Datum : 10-08-2015
Versie : 05

Toepassing : Rauwe lijnolie is een met een minimum aan energie geproduceerd natuurproduct dat toepasbaar is als bindmiddel voor oliehoudende verven. Het product wordt vooral gebruikt als basis voor kunstschilderverf en verf welke wordt toegepast bij verschillende imitatie technieken. Een geringe toevoeging (1 – 5% max.) kan als verdunner dienen in oliehoudende verf met het doel het impregnerend vermogen te verhogen. Tevens is het product geschikt om gereinigde kwasten in te bewaren en zo in optimale conditie te houden.

Kenmerken : Verwerkingsvriendelijk
Sterk impregnerende werking
Natuurlijke lijnoliegeur
Laag viskeus
Ademend
Waterdampdoorlatend

Eigenschappen

Basis : lijnolie
Kleur : blank
Dichtheid 20°C : ca. 0,93 kg/ltr.
Laagdikte : n.v.t.
Droogtijd : n.v.t.
Overschilderbaar : n.v.t.
Glans : n.v.t.
Vastestofgehalte : ca. 100 vol%
Theor.rendement : 5 -15 m² per liter.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd. : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

**Kwast/roller/
spuit**
Verdunning : Verdunner 3210

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

Vochtpercentage hout max. 18%

Let op: de met lijnolie vervuilde doeken/ papier uitsluitend in een gesloten container bewaren of buiten laten drogen i.v.m. brandgevaar door broei.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril